



# ancoFIX<sup>®</sup>-S

Schub- und Zugverbinder  
*Armatures pour efforts rasants et de traction*



**Schub- und Zugverbinder  
für Betonsanierungen**

*Liaison d'armature pour la re-  
prise des efforts rasants et de  
traction*

**ancotech**



ANCOTECH AG, Produktion und Administration in Dielsdorf/Schweiz

ANCOTECH SA, production et administration à Dielsdorf/Suisse

**ANCOTECH AG** wurde **1985** von den Bauingenieuren Thomas Mösch und Kurt Blum in Regensdorf (Schweiz) **gegründet**. Als reines Ingenieurbüro für Verankerungstechnik beschäftigte sich die junge Firma hauptsächlich mit der Bemessung und Lösung von Verankerungs- u. Kraftleitungsproblemen. In den folgenden Jahren entwickelte und patentierte ANCOTECH AG verschiedene Bewehrungssysteme, unter anderem auch die heutige bewährte und bekannte **Doppelkopf-Durchstanzbewehrung ancoPLUS®** sowie die **Schraubbewehrungen BARON®**.

**2002** erfolgte die **Gründung** der Tochterfirma **ANCOTECH GmbH** mit **Sitz in Köln**. Heute ist ANCOTECH AG mit Sitz in Dielsdorf (CH) und Niederlassungen in Romont (CH) sowie in Köln (DE) und in Salzburg (AT) ein bedeutender Anbieter von Spezialbewehrungen und Befestigungen für vorgefertigte Betonelemente für das Baugewerbe. ANCOTECH AG **produziert in der Schweiz** mit ca. 70 Mitarbeitenden **jährlich 8000 Tonnen Spezialbewehrungen** für den Schweizer Markt.

**ANCOTECH AG**  
ein starker Name, eine starke Firma.

*ANCOTECH AG a été fondée en 1985 par les ingénieurs civils Thomas Mösch et Kurt Blum à Regensdorf (Suisse). En tant que simple bureau d'ingénieurs pour les techniques d'ancrage, la jeune entreprise s'occupait principalement du dimensionnement et de la résolution de problèmes d'ancrage et de transmission de force. Dans les années qui ont suivi, ANCOTECH AG a développé et breveté différents systèmes d'armature, dont l'**armature de poinçonnement à double tête** qui a fait ses preuves aujourd'hui **ancoPLUS®** ainsi que les **armatures à vis BARON®**.*

*En 2002, la filiale **ANCOTECH GmbH**, dont le siège est à **Cologne**, a été créée. Aujourd'hui, ANCOTECH SA, dont le siège est à Dielsdorf (CH) et qui possède des succursales à Rossens (CH) ainsi qu'à Cologne (DE) et à Salzburg (AT), est un fournisseur important d'armatures spéciales et de constructions en acier inoxydable pour le secteur du bâtiment. ANCOTECH AG **produit en Suisse**, avec environ 70 collaborateurs, **8000 tonnes d'armatures spéciales par an** pour le marché Suisse.*


**ANCOTECH SA**  
*Un nom solide, une entreprise solide.*

**ancotech**

### Merkmale und Nutzen

Zugelassenes Gesamtsystem für ancoFIX®-S Schubverbinder aus Stahl B500B, in Verbindung mit den Mörteln ancoBOND®-PURE150P oder ancoBOND®-AC100P. Wahl des Mörtels gemäss Tabelle S. 9.

- zuverlässiges und wirtschaftliches perfekt aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem
- durch gesicherte Schubübertragung monolithisch wirkendes Tragwerk
- IBAC geprüfte Qualität der ancoFIX®-S Schub- und Zugverbinder



### Utilisation

Le système complet ancoFIX®-S est une combinaison d'un ancre ancoFIX®-S en acier B500B et des mortiers à haute adhérence ancoBOND®-PURE150P ou ancoBOND®-AC100-P. Choix du mortier selon table page 9.

- Le système complet permet une liaison performante et économique
- La liaison assure un comportement monolithique des éléments liés
- La performance de liaison ancoFIX®-S à été testée par l'IBAC

### Zulassung

- mit technischer Zulassung des DIBt Berlin. Zulassung Nr. Z-21.8-1985

### Homologation

- les ancoFIX®-S font l'objet d'une homologation n° Z-21.8-1985 du DIBt de Berlin

### Die Vorteile

- durch die Wahl zwischen Vinylester- oder Epoxidmörtel wird nahezu jede Anwendung abgedeckt
- geeignet für sehr hohe Beanspruchung
- geeignet für geringe Randabstände
- beide Mörtel sind auch einsetzbar für die Anwendung in gerissenem Beton
- anwendbar in wassergefüllten Bohrlöchern
- anwendbar in hammergebohrten Bohrlöchern
- für diamantgebohrte Bohrlöcher wird der Mörtel ancoBOND®-PURE150P eingesetzt
- ancoBOND®-AC100P auch bei Minusgraden einsetzbar

### Les avantages

- Le choix entre le mortier Vinyl ou Epoxid pour toutes utilisations
- Adapté pour les grandes sollicitations
- Approprié pour les faibles distances au bord
- Approprié pour la liaison dans des bétons fissurés
- Applicable pour des trous remplis d'eau
- Perçage avec un marteau perforateur pour les deux mortiers
- Perçage avec carotreuse permis pour le mortier ancoBOND®-PURE150P
- ancoBOND®-AC100P adapté aux utilisations lors de températures négatives



BKW Tunnel



Sanierung Teufelsbrücke im Kanton Uri  
Assainissement du pont du diable dans le canton d'Uri


**Anwendungen**

- Altbeton – Neubeton Verbund
- Brückeninstandsetzung
- Nutzlasterhöhung von Brücken
- Widerstandserhöhung von Decken, z.B. für Umnutzung
- Verstärken von Fundamenten, Wänden und Stützen

**Applications**


- *Liaison d'ancien et nouveau béton*
- *Assainissement de pont*
- *Augmentation de l'épaisseur des tabliers de pont*
- *Augmentation de la résistance des dalles par la liaison d'un nouveau sommier en béton*
- *Renforcement des fondations*
- *Liaison de sur-béton sur dalle ou mur*

Nutzlasterhöhung bei Umnutzungen von bestehenden Gebäuden




*Liaison d'une dalle existante avec un sur-béton*

Nutzlasterhöhung von Brücken und Erneuerungen der Schrammborde



Assainissement de bordures de pont



Altbeton – Neubeton Verbund



Liaison d'une dalle à un mur existant

## Bemessungswerte

## Valeurs de dimensionnement



		Stahl / Acier Ø d <sub>A</sub> (mm)			
		10	12	14	16
Bohrlochdurchmesser <i>Diamètre de perçement des trous</i>	d <sub>0</sub> (mm)	14	16	18	20
min. Setztiefe <i>Profondeur minimale du trou</i>	h <sub>ef,min</sub> (mm)	70	90	100	110
min. Mindestbauteildicke <i>Épaisseur minimale de l'élément</i>	h <sub>c,min</sub> (mm)	100	130	140	150
min. Achsabstand <i>Distance minimum</i>	s <sub>min</sub> (mm)	90	110	120	140
min. Randabstand <i>Distance minimale au bord</i>	c <sub>min</sub> (mm)	45	55	60	70
min. Achsabstand ohne Reduktion <i>Distance minimale sans réduction de charge</i>	s <sub>cr,NP</sub> (mm)	210	270	300	330
ancoFIX®-S Spannungsquerschnitt <i>Section résistante de l'ancoFIX®-S</i>	A <sub>S</sub> (mm <sup>2</sup> )	79	113	154	201
min. Bewehrung, resp. Randverbügelung <i>Armature minimale dans la zone de liaison (exemple : chaînage de bord min.)</i>	A <sub>S,min</sub> Ø/e (mm/cm)	8/15	8/15	10/15	12/15
Zugwiderstand (bei Achsabstand ohne Reduktion) <i>Résistance à la traction pour entre-axe sans réduction</i>	N <sub>Rd</sub> (kN)	18.2	32.2	37.9	44.1
Querkraftwiderstand <i>Résistance au cisaillement</i>	V <sub>Rd</sub> (kN)	17.3	24.9	33.9	44.3

## Werte für die Verankerung im bestehenden Beton

In der Tabelle werden die für die konstruktive Durchbildung und Bemessung der ancoFIX®-S Schub- und Zugverbinder wichtigen Werte aufgeführt.

Bei den statischen Werten sind nur die maximalen Widerstände aufgeführt, da die reduzierten Widerstände der ancoFIX®-Schub- und Zugverbinder auf den folgenden Seiten tabellarisch aufgeführt sind.

Bei Abmessungen oder Belastungen die ausserhalb der aufgeführten Werte liegen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support der ANCOTECH AG.

## Valeurs pour l'ancrage dans le béton existant


Dans le tableau ci-dessus les valeurs de résistance ainsi que les dimensions géométriques sont valables seulement pour les distances minimales indiquées.

Des valeurs de résistance complémentaires en fonction d'entre-axe et de distance au bord différents se trouvent dans les tableaux des pages suivantes.

Pour d'autre sollicitation ou d'autre dimension, vous pouvez contacter le bureau technique d'ANCOTECH SA.

## Statische Werte

## Valeurs statiques

Widerstandswerte  $N_{Rd}$  und  $V_{Rd}$  für $\phi 10 \text{ mm}$ Valeurs de résistance  $N_{Rd}$  et  $V_{Rd}$ 

Zugwiderstand $N_{Rd}$ (kN)		Résistances à la traction $N_{Rd}$ (kN)								
Achsabstand / <i>Entre-axe</i>		Setztiefe / <i>Profondeurs</i> $h_{ef}$ (mm)								
s (mm)		70	80	90	100	110	120	130	140	150
100		4.1	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7	8.2	8.8
150		9.3	10.6	11.9	13.3	14.6	15.9	17.2	18.6	19.9
200		16.5	18.8	21.2	23.6	25.9	28.3	30.0	30.0	30.0
$\geq 250$		18.2	25.1	28.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0

Querkraftwiderstand $V_{Rd}$ (kN)		Résistances au cisaillement $V_{Rd}$ (kN)								
$c \geq s/2$		17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3
		17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3

Widerstandswerte  $N_{Rd}$  und  $V_{Rd}$  für $\phi 12 \text{ mm}$ Valeurs de résistance  $N_{Rd}$  et  $V_{Rd}$ 

Zugwiderstand $N_{Rd}$ (kN)		Résistances à la traction $N_{Rd}$ (kN)								
Achsabstand / <i>Entre-axe</i>		Setztiefe / <i>Profondeurs</i> $h_{ef}$ (mm)								
s (mm)		90	100	110	120	130	140	150	160	170
100		4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.9	8.3
150		9.9	11.0	12.1	13.3	14.4	15.5	16.6	17.7	18.8
200		17.7	19.6	21.6	23.6	25.5	27.5	29.4	31.4	33.4
250		27.6	30.7	33.7	36.8	39.9	42.9	44.0	44.0	44.0
$\geq 300$		32.2	37.7	41.5	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0

Querkraftwiderstand $V_{Rd}$ (kN)		Résistances au cisaillement $V_{Rd}$ (kN)								
$c \geq s/2$		24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
		24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9

## Werte für die Verankerung im bestehenden Beton

Die Zugwiderstände in den oben aufgeführten Tabellen werden aufgrund der sich allenfalls überschneidenden Ausbruchkegel wo nötig abgemindert.

Für die Querkräfte kann unter Einhaltung der minimalen Biegebewehrung und der minimalen Randabstände der volle Querkraftwiderstand angenommen werden.


## Valeur pour ancrage dans un béton existant

Lors d'effort de traction, une armature minimale de bord est nécessaire (chaînage de bord).

Lors d'effort de cisaillement, une armature de flexion ainsi qu'une armature minimale de bord sont nécessaires (chaînage de bord).

## Statische Werte

## Valeurs statiques

Widerstandswerte  $N_{Rd}$  und  $V_{Rd}$  für**ø 14 mm**Valeurs de résistance  $N_{Rd}$  et  $V_{Rd}$ 

Zugwiderstand $N_{Rd}$ (kN)		Résistances à la traction $N_{Rd}$ (kN)								
Achsabstand / <i>Entre-axe</i>		Setztiefe / <i>Profondeurs</i> $h_{ef}$ (mm)								
$s$ (mm)		100	110	120	130	140	150	160	170	180
100		4.2	4.6	5.0	5.5	5.9	6.3	6.7	7.2	7.6
150		9.5	10.4	11.4	12.3	13.3	14.2	15.1	16.1	17.0
200		16.8	18.5	20.2	21.9	23.6	25.2	26.9	28.6	30.3
250		26.3	28.9	31.3	34.2	36.8	39.4	42.1	44.7	47.3
300		37.9	41.6	45.4	49.2	53.0	56.8	60.0	60.0	60.0
≥ 400		37.9	48.4	52.8	57.2	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0

Querkraftwiderstand $V_{Rd}$ (kN)		Résistances au cisaillement $V_{Rd}$ (kN)								
$c \geq s/2$		33.9	33.9	33.9	33.9	33.9	33.9	33.9	33.9	33.9

Widerstandswerte  $N_{Rd}$  und  $V_{Rd}$  für**ø 16 mm**Valeurs de résistance  $N_{Rd}$  et  $V_{Rd}$ 

Zugwiderstand $N_{Rd}$ (kN)		Résistances à la traction $N_{Rd}$ (kN)								
Achsabstand / <i>Entre-axe</i>		Setztiefe / <i>Profondeurs</i> $h_{ef}$ (mm)								
$s$ (mm)		110	120	130	140	150	160	170	180	190
100		4.0	4.4	4.8	5.2	5.5	5.9	6.3	6.6	7.0
150		9.1	9.9	10.8	11.6	12.4	13.3	14.1	14.9	15.7
200		16.2	17.7	19.1	20.6	22.1	23.6	25.0	26.5	28.0
250		25.3	27.6	29.9	32.2	34.5	36.8	39.1	41.4	43.7
300		36.4	39.8	43.1	46.4	49.7	53.0	56.3	59.6	62.9
≥ 400		44.1	57.2	65.3	70.4	75.4	79.0	79.0	79.0	79.0

Querkraftwiderstand $V_{Rd}$ (kN)		Résistances au cisaillement $V_{Rd}$ (kN)								
$c \geq s/2$		44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3

## Werte für die Verankerung im bestehenden Beton

Die Zugwiderstände in den oben aufgeführten Tabellen werden aufgrund der sich allenfalls überschneidenden Ausbruchkegel wo nötig abgemindert.

Für die Querkräfte kann unter Einhaltung der minimalen Biegebewehrung und der minimalen Randabstände der volle Querkraftwiderstand angenommen werden.


## Valeurs pour l'ancrage dans le béton existant

Lors d'effort de traction, une armature minimale de bord est nécessaire (chaînage de bord).

Lors d'effort de cisaillement, une armature de flexion ainsi qu'une armature minimale de bord sont nécessaires (chaînage de bord).

## Abmessungen der ancoFIX®-S Anker

## Dimensions des ancoFIX®-S



### ancoFIX®-S Abmessungen


Anker <i>Ancre</i> Ø d <sub>A</sub> (mm)	Kopf <i>Tête</i> Ø d <sub>k</sub> (mm)	Ankerquerschnitt <i>Section d'armature</i> Ø A <sub>s</sub> (mm)	Gesamtlänge <i>Longueur totale</i> l <sub>A</sub> (mm)
10	30	79	< 650
12	36	113	< 650
14	42	154	< 650
16	48	201	< 650

### ancoFIX®-S Dimensions

### Werkstoff

### Matériau

Anker <i>Ancre</i> Ø d <sub>A</sub> (mm)	Werkstoff <i>Matériau</i>	Nennstreckgrenze <i>Limite apparente d'élasticité nominale</i> f <sub>yk</sub> (N/mm <sup>2</sup> )
10	<b>Betonstahl B500B</b> <i>Acier à béton B500B</i> gemäss/selon DIN 488-1: 2009-08	500
12		
14		
16		



Kennzeichnungen / Marquages caractéristique

### Bestellgrößen und Artikelnummer

### Grandeur commandable et numéro d'article

Anker <i>Ancre</i> Ø d <sub>A</sub> (mm)	Mindestlänge <i>Longueur minimale</i> min. l <sub>A</sub> (mm)	Verfügbare Längen und Art. Nr. <i>Dimensions disponibles et numéros d'article</i>	
		l <sub>A</sub> (mm)	Art. Nr. <i>N° d'article</i>
10	80	80 - 650	afs10...-r
12	90	90 - 650	afs12...-r
14	100	100 - 650	afs14...-r
16	110	110 - 650	afs16...-r

Die ancoFIX®-S Bewehrungsseisen werden in den Längen bis 650 mm (in 10 mm Schritten) hergestellt.

Diese Längen sind ab Lager verfügbar.

Sonderlängen werden nach Wunsch des Kunden in unserem Werk produziert.

Les ancres ancoFIX®-S sont produites dans des longueurs jusqu'à 650 mm (tous les 10mm).

Les longueurs sont disponibles de stock.

Les longueurs spéciales peuvent être produites dans nos ateliers sur demande des clients.

afs100180-r

Stahl / *Acier* B500B

Länge / *Longueur* (mm)

Durchmesser / Ø (mm)

Typenbezeichnung / *Désignation du type*

**Injektionsmörtel**

**Mortier à injecter**


**Mörteleigenschaften**

**Qualité de mortier**

	ancoBOND®-AC100P	ancoBOND®-PURE150P
Material des Mörtels / Matière des mortiers	Vinylester	Epoxid
Kartuschengrösse / Volume des cartouches	410 ml	585 ml
Anwendung im ungerissenen Beton / Utilisation pour béton non fissuré	✓	✓
Anwendung im gerissenen Beton / Utilisation pour béton fissuré	✓	✓
Anwendung in wassergefüllten Bohrlöchern / Utilisation pour trou rempli d'eau	✓	✓
Hammergebohrte Bohrlöcher / Trous percés au marteau perforateur	✓	✓
Diamantgebohrte Bohrlöcher / Trous carottés	—	✓
Überkopfanwendungen / Utilisation sous dalle	—	✓
zugelassene Setztiefen / Profondeur autorisé	≥ 4 × ϕ - 20 × ϕ	≥ 4 × ϕ - 12 × ϕ
Auspresswiderstand / Malléabilité	gering / petit	mittel / moyen
Verarbeitungstemperatur / Températures d'utilisation	-10° bis / à 40°C	+5° bis / à 40°C
Aushärtezeit bei 20°C / Durée de prise pour une température de 20°C	ca. 45 Min. / min.	ca. 10 Std. / heures

Bohrlochtiefe:  
Profondeur de perçement:

$$h_1 = h_{ef} + 5 \text{ mm}$$



**Füllmengen V<sub>m</sub> (ml)**

**Volume de remplissage V<sub>m</sub> (ml)**

Eisen / Acier	Setztiefe / Profondeurs													
	h <sub>ef</sub> (mm)	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
ϕ d <sub>A</sub> (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195
10		7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18
12		-	-	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14		-	-	-	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24
16		-	-	-	-	17	18	20	21	22	24	25	26	28

Die Werte in der Tabelle beinhalten bereits die empfohlenen 20% Reserve für ungenaue Bohrlöchtiefen. Die Füllmengen werden durch Techniker der ANCOTECH AG ermittelt.

Les valeurs dans le tableau prennent en compte 20% de réserve recommandée pour les profondeurs inexactes. Pour d'autre quantité de remplissage contacter le bureau d'ANCOTECH SA.

Berechnung der Füllmenge:  
Formule de calcul:

$$V_m = \left( \left( \frac{\pi \cdot (d_0^2 - \phi^2)}{4} \right) \cdot h_{ef} + \frac{\pi \cdot d_0^2}{4} \cdot (h_1 - h_{ef}) \right) \cdot 10^{-3} \text{ (ml)}$$

Montage


Montage



Brückensanierung in Olten  
Assainissement d'un pont à Olten




Brückensanierung in Riddes VS  
Assainissement d'un pont à Riddes VS




Bohrloch gemäss technischer Tabelle (Seite 5) bohren

*Percer le trou selon le tableau technique (page 5)*




Bohrloch gut reinigen (ausbürsten und ausblasen)

*Bien nettoyer le trou (brosser et souffler)*



Den Mörtel ancoBOND®-PURE150P oder -AC100P ins Bohrloch füllen

*Injection du mortier ancoBOND®-PURE150P ou -AC100P dans le trou*



Betonstahl mit Hammer bis auf die erforderliche Tiefe einschlagen

*Enfoncer le fer d'armature à l'aide d'un marteau*

Aushärtezeit


Temps de prise

Temperatur Température	ancoBOND®-AC100P			ancoBOND®-PURE150P		
	Verarbeitungszeit Durée de mise en oeuvre	Beton trocken Béton sec	Beton nass Béton mouillé	Verarbeitungszeit Durée de mise en oeuvre	Beton trocken Béton sec	Beton nass Béton mouillé
-10° C	90 min.	24 h	48 h	–	–	–
-5° C	90 min.	14 h	28 h	–	–	–
0° C	45 min.	7 h	14 h	–	–	–
+ 5° C	25 min.	2 h	4 h	2 h	50 h	100 h
+ 10° C	15 min.	80 min.	160 min.	90 min.	30 h	60 h
+ 20° C	6 min.	45 min.	90 min.	30 min.	10 h	20 h
+ 30° C	4 min.	25 min.	50 min.	20 min.	6 h	12 h
+ 40° C	1.5 min.	15 min.	30 min.	12 min.	4 h	8 h




# ancoFIX<sup>®</sup>-S mit ancoBOND<sup>®</sup>-PURE150P

Bauobjekt : <i>Projet :</i>		Liefertermin : <i>Date de livraison :</i>	
Bauteil : <i>Partie :</i>		Bestelldatum : <i>Date de commande :</i>	
Plan-Nr. : <i>N° plan :</i>	Liste Nr. : <i>Liste n° :</i>	gezeichnet : <i>Dessiné :</i>	geprüft : <i>Vérfié :</i>
Bauingenieur / Bureau d'ingénieurs:		Lieferadresse / Adresse de livraison:	
Bauunternehmer / Entreprise:			



Pos.	Nr.	Bezeichnung <i>Description</i>	Art. Nr. <i>N° d'article</i>	Dimension <i>Dimensions</i>		Anzahl <i>Quantité</i> (Stk./pce.)
				Ø d (mm)	L = mm	
	①	ancoFIX <sup>®</sup>				



anco-BOND <sup>®</sup> -PURE150P	Nr.	Typ <i>Type</i>	Inhalt <i>Contenu</i> (ml)	Art. Nr. <i>N° d'article</i>	Box/Karton <i>Box/Carton</i>		Anzahl <i>Quantité</i> (Stk./pce.)
Epoxidmörtel <i>Scellement chimique epoxy</i>	②	Kartusche/Cartouche	385	abpu0385-k	1	15	
		Kartusche/Cartouche	585	abpu0585-k	1	9	
		Kartusche/Cartouche	1400	abpu1400-k	1	-	
Mischerdüse / Buse melang. Verlängerung / Rallonge	③ ④	L = 245 mm (Weiss)		abmp0245-k	10	15	
		L = 200 mm		abvp0200-k	10	-	
		L = 500 mm		abvp0500-k	10	-	
		L = 1000 mm		abvp1000-k	1	-	
		L = 2000 mm		abvp2000-k	1	-	
Auspresspistole / Pistolet	⑤ ⑥ ⑦	manuell	385/585	abp0585	1	-	
		Akku	385/585	abp0585aku	1	-	
		Pneumatisch	1400	abp1400pn	1	-	
Stahl-Reinigungsbürste <i>Brosse en acier</i>	⑧	Ø 14 mm		abbp14-v	1	10	
		Ø 16 mm		abbp16-v	1	10	
		Ø 18 mm		abbp18-v	1	10	
		Ø 20 mm		abbp20-v	1	10	
SDS-Verbindung / -Connecteur Verlängerung / Rallonge	⑨ ⑩			absds-v	1	-	
				absdv-v	1	-	
Ausblaspumpe / Pompes souff.	⑪			abp-k	1	-	

Das Bestellblatt ancoBOND<sup>®</sup>-AC100P kann auf [www.ancotech.ch](http://www.ancotech.ch) heruntergeladen werden.

La feuille de commande ancoBOND<sup>®</sup>-AC100P est disponible sur le site [www.ancotech.ch](http://www.ancotech.ch).

bestellen Sie unsere  
Dokumentationen...

demandez les  
documentations...

**COMAX®** Bewehrungstechnik **BARON®-C-BOX** Technique d'armature

NEU  
Mit erprobten Querkraftverbindern für  
BARON®-C-BOX  
NOUVEAU  
avec une réglementation de la résistance au  
cisaillement pour BARON®-C-BOX

Rückbiegenschlüsse  
Fers de reprise  
Box-Schraubbewehrungsanschluss  
Box de coupleurs d'armatures

**ancotech**

**ancoPLUS®** Schubbewehrungen Armature de cisailment

SIA 262

Einfache Montage, grosse Effizienz,  
sicher und wirtschaftlich!

Montage simple, grande efficacité,  
sûr et économique!

**ancotech**

**PERMINOX®** Edelstahlbewehrungen Armatures en acier inox

Technische Dokumentation  
Documentation technique

Norm SIA 262

**ancotech**

**BARON®-C** Schraubbewehrungen Coupleurs d'armatures

Zertifiziert  
ISO 9001:2015

Statisch  
Statique

Ermüdung  
Fatigue

Seitlich  
Sismique

**ancotech**

BARON®-C  
nach Norm SIA 262 / ISO 15835-1  
Zulassung Nr. Z-1.5-257

BARON®-C  
selon la norme SIA 262 / ISO 15835-1  
Homologation N° Z-1.5-257

**ATC** Ankerschienen Rails d'ancrage

Neue Verankerungslängen  
Nouvelles longueurs d'ancrage!

Mit Bemessungstabellen  
und Konstruktionsgrundlagen  
Base de dimensionnement  
avec tables

**ancotech**

Der technische Dienst der ANCOTECH AG  
steht dem Kunden beratend zur Seite.

Le service technique d'ANCOTECH SA  
est à votre disposition pour toutes informations  
complémentaires.

**ancotech**

Deutschschweiz  
**ANCOTECH AG**  
Spezialbewehrungen  
Industriestrasse 3  
CH-8157 Dielsdorf

Tel: +41 (0)44 854 72 22  
E-Mail: [info@ancotech.ch](mailto:info@ancotech.ch)  
Web: [www.ancotech.ch](http://www.ancotech.ch)

Suisse romande  
**ANCOTECH SA**  
Armatures spéciales  
Route de l'industrie 16  
CH-1680 Romont

Tél: +41 (0)26 919 87 77  
E-Mail: [info@ancotech.ch](mailto:info@ancotech.ch)  
Web: [www.ancotech.ch](http://www.ancotech.ch)

Deutschland  
**ANCOTECH GmbH**  
Spezialbewehrungen  
Am Westhover Berg 30  
D-51149 Köln

Tel: +49 (0)2203 599 28 0  
E-Mail: [info@ancotech.de](mailto:info@ancotech.de)  
Web: [www.ancotech.de](http://www.ancotech.de)